

Влагомер древесины ВК-690.

Влагомер древесины ВК-690 предназначен для оперативного измерения и контроля влажности промышленных пород древесины в столярных мастерских, сушильных камерах и других деревообрабатывающих предприятиях.



Технические данные:

- Метод измерения... ..кондуктометрический
- Диапазон измерения влажности, %.....6-:-90
- Погрешность измерения влажности
в пределах 6-:-
20%.....1%
в пределах 20-:-
60%.....3%
- Количество пород.....22
- Температурная коррекция, °С.....от 0 до 90
- Время измерения, не более, сек.....10
- Питание прибора..... 9V типа «Крона»
- Потребляемый ток, мА, не более.....6
- Габаритные размеры прибора, мм....83x168x31
- Масса прибора, кг, не более.....0,2

Отличительные особенности:

- Высокая точность и широкий диапазон измерения.
- Автоматическая самокалибровка прибора.
- Автоматическая коррекция показаний прибора в зависимости от породы и температуры древесины.
- Измерение влажности без переключения диапазонов измерения.
- Вычисление среднего значения влажности древесины по проведенным измерениям (до 99 измерений). Результат хранится в энергонезависимой памяти прибора.
- Просмотр всего массива измеренных значений входящих в вычисленное среднее.
- Автоматическое выключение прибора.
- Контроль заряда батареи.
- Удобное и наглядное представление режимов работы и результатов измерения на графическом жидкокристаллическом дисплее.
- Подсветка дисплея.
- Эргономичный дизайн корпуса изготовленного из прочного пластика.